



[www.dieci.com](http://www.dieci.com)

Dieci S.r.l. - Via E. Majorana, 2-4 - Montecchio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: [info@dieci.com](mailto:info@dieci.com)

**DIECI**



**DEDALLUS**

OSIĄGI	32.6	28.7	30.7	28.9	30.9
Maksymalny udźwig (kg)	3.200	2.800	3.000	2.800	3.000
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	6,00	6,35	6,35	8,70	8,70
Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika (m)	3,30	3,65	3,65	5,70	5,70
Wysunięcie wysięgnika na maksymalnej wysokości (m)	0,66	0,80	0,80	0,80	0,80
Kąt nachylenia wideł	146°	146°	146°	146°	146°
Siła wyrywania (daN)	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Siła ciągnięcia (daN)	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża	40%	40%	40%	40%	40%
Masa całkowita pojazdu (kg)	5.900	6.100	6.100	6.250	6.250
Prędkość maksymalna (km/h) *	35	35	35	35	35

\* = Odnosi się do kół o maksymalnie dopuszczalnej średnicy

WYSIĘGNIK	32.6	28.7	30.7	28.9	30.9
Czasy cyklu: (w sekundach)					
Podnoszenie	5,9	7,4	7,4	9,0	9,0
Opuszczanie	3,1	3,9	3,9	4,7	4,7
Wysuwanie	4,9	5,7	5,7	5,2	5,2
Chowanie	2,7	3,2	3,2	2,9	2,9
Nabieranie	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2
Wysypywanie	1,6	2,1	2,1	1,7	1,7

Opatentowany system poziomowania akcesoriów

SILNIK	
Model	Kubota
Moc maksymalna kW (KM) :	74.5 (101)
Przy obrotach (obr./min) :	2600
Działanie:	silnik czterosurowy, wysokoprężny
Wtrysk:	mechaniczny, bezpośredni
Liczba cylindrów i układ:	4, układ rzędowy, pionowy
Pojemność (cm³):	3769
Zużycie paliwa przy 2600 obr./min (g/kWh):	231
System oczyszczania spalin	DPF (Stage 3B / Tier 4i)
	Turbosprężarka
	Chłodzony cieczą

INSTALACJA HYDRAULICZNA	32.6	28.7 - 30.7 28.9 - 30.9
Pompa zębata o wydajności przy maksymalnej prędkości (L/1'):	115	115
Maksymalne ciśnienie robocze (bar):	245	230
Rozdzielacz hydrauliczny sterowany joystickiem:	4 w 1 elektroproporcjonalny	

OSIE Z MECHANIZMAMI RÓŻNICOWYMI
Osie kierujące: 2, z planetarnymi przekładniami redukcyjnymi
Sterowanie pojazdem: 4 koła / poprzeczne / 2 koła
Oś przednia: sztywna
Oś tylna: wahliwa
Hamulec główny: kąpiel olejowa w przedniej osi z serwohamulcem
Podciśnieniowy hamulec postojowy
<b>Dla maszyny z homologacją "Traktora":</b>
Hamulec główny w kąpiel olejowej w 4 kołach z podwójnym układem hydraulicznym i serwohamulcem

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (Litry)	
Instalacja hydrauliczna (całkowita)	110
Zbiornik paliwa	100

OPCJE I AKCESORIA
Klimatyzacja, cyfrowy wskaźnik prędkości, podgrzewacz wody, pneumatyczne zawieszenie fotela, oświetlenie montowane na głowicy wysięgnika, szybkozłącze hydrauliczne do akcesoriów, radio, system antywłamaniowy, osłona szyby.
(W celu uzyskania informacji o innych akcesoriach, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą)

NAPĘD
Układ przeniesienia napędu: hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności
Silnik hydrauliczny: z automatyczną regulacją
Elektrohydrauliczna zmiana kierunku jazdy
Pedał ruchu precyzyjnego, do jazdy w przód
Dwubiegowa, serwo sterowana skrzynia biegów

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
Układ zapobiegający przewróceniu z blokadą chroniącą przed niebezpiecznymi ruchami
Gniazdo hydrauliczne do montażu akcesoriów na głowicy wysięgnika
Zamknięta, dźwiękoszczelna, ogrzewana kabina kierowcy, certyfikowana ROPS-FOPS
Samoblokujący mechanizm różnicowy w przedniej osi (o uślizgu ograniczonym do 45%)
Samoczyszczący, cyklonowy filtr powietrza
Elektryczne szyby
Wyświetlacz LCD

OGUMIENIE	32.6	28.7 28.9	30.7 30.9
Opony	12,5x18"	405/70x20"	405/70x20"
(*) Zamiennie	405/70x20"	405/70x24"	405/70x24"

WYMIARY	32.6	28.7	30.7	28.9	30.9
A/A*	400/440*	400/440*	400/440*	400/440*	400/440*
B	1195	1315	1315	1232	1232
C	2600	2800	2800	2800	2800
D	700	650	650	743	743
E/E*	3840/3890*	3990/4040*	3990/4040*	4087/4137*	4087/4137*
F	4495	4765	4765	4775	4775
G	940	940	940	940	940
H/H*	2240/2280*	2040/2080*	2220/2260*	2040/2080*	2220/2260*
I	1600	1600	1600	1600	1600
L	2000	2000	2000	2000	2000
M	4830	4900	4900	4900	4900
N	1530	1670	1670	1670	1670
O	3910	4000	4000	4000	4000

Wymiary podane w milimetrach

(\*) = Wymiary odnoszące się do opcjonalnych kół

