



www.dieci.com

Dieci S.r.l. - Via E. Majorana, 2-4 - Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: info@dieci.com

DIECI



37.7



37.8



38.10

AGRI STAR

OSIĄGI	37.7	37.8	38.10
Maksymalny udźwig (kg)	3.700	3.700	3.800
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	7,35	7,80	9,75
Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika (m)	4,00	4,45	6,45
Wysunięcie wysięgnika dla maksymalnej wysokości (m)	0,20	0,35	0,84
Kąt nachylenia wideł	146°	146°	146°
Siła wyrwania (daN)	5.700	5.700	5.700
Siła ciągnięcia (daN)	7.300	7.300	7.300
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża	40%	40%	40%
Masa całkowita pojazdu (kg)	7.100	7.400	7.900
Prędkość maksymalna (km/h) *	40	40	40

* = Odnosi się do kół o maksymalnie dopuszczalnej średnicy

WYSIĘGNIK	37.7	37.8	38.10
Czasy cyklu (w sekundach)			
Podnoszenie	7,3	7,2	8,7
Opuszczanie	3,8	3,7	5,0
Wysuwanie	5,2	5,5	7,6
Chowanie	2,9	3,1	4,6
Nabieranie	2,7	2,7	2,7
Wysypywanie	1,7	1,6	1,6

Opatentowany system poziomowania akcesoriów

SILNIK	
Model	Kubota
Moc maksymalna kW (KM) :	85 (114)
Przy obrotach (obr/min) :	2600
Działanie:	silnik czterosurowy, wysokoprężny
Wtrysk:	elektroniczny, bezpośredni, Common Rail
Liczba cylindrów i układ:	4, układ pionowy rzędowy
Pojemność (cm ³):	3769
Zużycie paliwa przy 2600 obr./min (g/kWh):	227
Układ oczyszczania spalin	DPF (Stage 3B / Tier 4i)
	Turbo kompresor Aftercooler
	System chłodzenia cieczą

INSTALACJA HYDRAULICZNA	
Pompa zębata o wydajności przy maksymalnej prędkości (l/min)	170
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	240
Rozdzielacz hydrauliczny sterowany joystickiem: 4 w 1 elektryczno-proporcjonalny	

OSIE Z MECHANIZMAMI RÓŻNICOWYMI	
Osie kierujące: 2, z planetarnymi przekładniami redukcyjnymi	
Sterowanie pojazdem: 4 koła / poprzeczne / 2 koła	
Oś przednia: sztywne (na zamówienie: samopoziomująca)	
Oś tylna: wahliwa	
Hamulec główny: kąpiel olejowa w przedniej osi	
Podciśnieniowy hamulec postojowy	

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (Litry)	
Instalacja hydrauliczna (całkowita)	140
Zbiornik paliwa	160

OGUMIENIE	
Opony	405/70x20"
* Zamiennie	18-22.5"
* Zamiennie	18R22.5"
** Zamiennie	405/70x24"

OPCJE I AKCESORIA	
Klimatyzacja; cyfrowy wskaźnik prędkości; podgrzewacz wody; pneumatyczne zawieszenie fotela; oświetlenie montowane na głowicy wysięgnika; szybkozłącze hydrauliczne do akcesoriów; radio z odtwarzaczem płyt CD; system antywłamaniowy; osłona szyby.	
(W celu uzyskania informacji o innych akcesoriach, należy skontaktować się ze swoim lokalnym sprzedawcą)	

NAPĘD	
Układ przeniesienia napędu: hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności	
Silnik hydrauliczny: z automatyczną regulacją	
Elektrohydrauliczna zmiana kierunku ruchu	
Pedał ruchu precyzyjnego, do jazdy w przód	
Dwubiegowa, serwo sterowana skrzynia biegów	

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE	
Układ zapobiegający przewróceniu z blokadą chroniącą przed niebezpiecznymi ruchami	
Gniazdo hydrauliczne do montażu akcesoriów na głowicy wysięgnika	
Zamknięta, dźwiękoszczelna, ogrzewana kabina kierowcy, certyfikowana ROPS-FOPS	
Samoblokujący mechanizm różnicowy w przedniej osi (o uślizgu ograniczonym do 45%)	
Elektryczne szyby	
Wyświetlacz LCD.	
Wysokowydajny filtr cyklonowy.	

SIŁA CIĄGIENIĄCIA (na żądanie)	
Przyczepa bez układu hamulcowego (t):	6
Układ hamulcowy inercyjny (t):	9
Mechaniczny układ hamulcowy (t):	6
Hydrauliczny/pneumatyczny układ hamulcowy (t):	20

WYMIARY	37.7	37.8	38.10
A/A*/A**	340/390*/410**	340/390*/410**	340/390*/410**
B	1380	1620	1380
C	2600	2600	2600
D	970	970	970
E/E*/E**	4060/4110*/4130**	4060/4110*/4130**	4060/4110*/4130**
F	4950	4950	4950
G	940	940	940
H/H*/H**	2310/2360*/2380**	2310/2360*/2380**	2310/2360*/2380**
I	1780	1780	1780
L	2290	2290	2290
M	3700	4050	3700
N	950	950	950
O	3450	3450	3450

Wymiary podane w milimetrach (*) - (**) = Wymiary odnoszące się do kół opcjonalnych

